



Produktdatenblatt

Modellname	WHC923E14X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	59,9 kWh/a
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	11,7 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	44,2 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	97,8 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	258 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	412 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	49 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	65 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P _o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,6
Energieeffizienzindex -EEI	85,0
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q _{bep}	238,6 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P _{bep}	166,0 Pa
Max. Luftstrom Q _{max}	412 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W _{bep}	94,3 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W _L	6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E _{Mittelwert}	265,0 lux