



Produktdatenblatt	
Modellname	WHC623E14X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC	61,5 kWh/a
Haube	
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	10,7 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	46,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	97,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	250 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	408 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	48 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	65 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_s	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,6
Energieeffizienzindex -EEI	85,0
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q_{bep}	228,0 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	166,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	408 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W_{bep}	97,8 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{Mittelwert}$	276,0 lux