



Produktdatenblatt

Modellname	BHP643A5BG
Jährlicher Energieverbrauch - AEC	43,1 kWh/a
Haube	
Energieeffizienzklasse	A
fluiddynamische Effizienz - FDE	28,0 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz - LE_{Haube}	42,8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - GFE_{Haube}	98,4 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	401 m ³ /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	455 m ³ /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	525 m ³ /h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	63 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	71 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	74 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P_o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P_s	0,63 W
Zeitverlängerungsfaktor	1,0
Energieeffizienzindex -EEI	55,6
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- Q_{bep}	290,6 m ³ /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - P_{bep}	372,0 Pa
Max. Luftstrom Q_{max}	525 m ³ /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - W_{bep}	107,1 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - W_L	6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{Mittelwert}$	257,0 lux