



Produktdatenblatt

Modellname	BHP623E8X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC	58,9 kWh/a
Haube	
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	25,0 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienz - $LE_{Haube}$	42,8 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - $GFE_{Haube}$	95,9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	353 m <sup>3</sup> /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	578 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	63 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	72 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - $P_o$	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - $P_s$	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,1
Energieeffizienzindex -EEI	63,1
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- $Q_{bep}$	338,9 m <sup>3</sup> /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - $P_{bep}$	360,0 Pa
Max. Luftstrom $Q_{max}$	578 m <sup>3</sup> /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - $W_{bep}$	135,8 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - $W_L$	6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{Mittelwert}$	257,0 lux