



Produktdatenblatt

Modellname	BHP623E11X
Jährlicher Energieverbrauch - AEC	55,0 kWh/a
Haube	
Energieeffizienzklasse	C
fluiddynamische Effizienz - FDE	10,6 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	E
Beleuchtungseffizienz - $LE_{Haube}$	47,7 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad - $GFE_{Haube}$	97,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	267 m <sup>3</sup> /h
maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	368 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	64 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	71 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - $P_o$	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - $P_s$	-
Zeitverlängerungsfaktor	1,6
Energieeffizienzindex -EEI	83,6
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt- $Q_{bep}$	185,4 m <sup>3</sup> /h
gemessener Luftdruck im Bestpunkt - $P_{bep}$	177,0 Pa
Max. Luftstrom $Q_{max}$	368 m <sup>3</sup> /h
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt - $W_{bep}$	85,8 W
Nennleistung Beleuchtungssystem - $W_L$	6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - $E_{Mittelwert}$	286,0 lux