

Kopffrei-Wandhaube

Rota S / W

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz oder weiß, mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß, 90/75/60 cm



Ausstattungsmerkmale

- | | |
|------------------------|---|
| Bedienung | · Touch-Control und Fernbedienung |
| Leistungsstufen | · 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe |
| Beleuchtung | · 2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß) |
| Besonderheiten | · Light-Up Display weiß
· Fernbedienung
· Serviceöffnung
· Nachlaufautomatik
· Fettfilterreinigungsanzeige
· Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
· Motor kann um 90° gedreht werden, dadurch Auslass nach oben bzw. nach hinten möglich |

Montage

- | | |
|------------------------|---|
| Abluftstützen | · Ø 150/ Ø 125
· Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
· Umluftbetrieb möglich |
| Nischenrückwand | · Abstand zwischen Wand u. Halogenlampe ca. 30 mm |

Technische Daten	Rota 90 S/W	Rota 75 S/W	Rota 60 S/W
Energie-Effizienzklasse	· A*	· A*	· A*
Jährlicher Energieverbrauch	· 61,1 kWh*	· 61,1 kWh*	· 61,1 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	· A*	· A*	· A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	· A*	· A*	· A*
Fettfilter-Effizienzklasse	· B	· B	· B
Geräusch min./max. Normalstufe	· 56/64 dB*	· 56/64 dB*	· 56/64 dB*
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	· 253/514/748 m³/h*	· 253/514/748 m³/h*	· 253/514/748 m³/h*

inkl. Fernbedienung
 inkl. Schacht



Fernbedienung



Rota 90 S



Rota 75 W



Rota 75 W offen



Motor kann um 90° gedreht werden

Modell	Best.Nr	EAN-Code
Rota 90 S	8671 90	4051543063263
Rota 75 S	8671 75	4051543063256
Rota 60 S	8671 60	4051543063249
Rota 90 W	8672 90	4051543063294
Rota 75 W	8672 75	4051543063287
Rota 60 W	8672 60	4051543063270

Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)
 9208 95 (4051543000329) + 9209 90 (4051543014944)

Reedkontaktschalter mit Lichtfunktion Kabel (inkl. werkseitiger Vorbereitung)
 9208 50 (4029808333130) + 9209 50 (4029808319929)

Einbau-Reedkontaktschalter mit Lichtfunktion Kabel-DIBt-Zulassung (inkl. werkseitiger Vorbereitung)
 9209 48 (4051543009766) + 9209 51 (4051543020037)

Einbau-Reedkontaktschalter mit Lichtfunktion Funk-DIBt-Zulassung (inkl. werkseitiger Vorbereitung)
 9209 59 (4051543009759) + 9209 51 (4051543020037)

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014