

## Schublüfter

### 4 GL 60/90

Schublüfter, Glaseinsatz im Auszug, 90/60 cm



#### Ausstattungsmerkmale

- |                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bedienung</b>       | · Elektronische Kurzhubtasten  |
| <b>Leistungsstufen</b> | · 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe  |
| <b>Beleuchtung</b>     | · 2 x 2 W LED Lampen   |
| <b>Besonderheiten</b>  | · Auszug mit Glaseinsatz<br>· 7 Segment-Anzeige weiß<br>· Nachlaufautomatik<br>· Fettfilterreinigungsanzeige<br>· Metallfettfilter spülmaschinengeeignet<br>· Frontblende Edelstahl<br>· Einschubtiefe der Blende justierbar |

#### Montage

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Abluftstutzen</b> | · Ø 150/ Ø 125<br>· Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt<br>· Umluftbetrieb möglich |
|----------------------|---|

Technische Daten	4 GL-90	4 GL-60
<b>Energie-Effizienzklasse</b>	· B*	· B*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	· 61,5 kWh*	· 59,9 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	· B*	· B*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	· B*	· B*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	· D*	· D*
<b>Geräusch min./max. Normalstufe</b>	· 40/55 dB*	· 40/55 dB*
<b>Abluftleistung nach EN 61591</b>		
<b>min./max. Normal-/Intensivstufe</b>	· 230/380/560 m³/h*	· 240/390/570 m³/h*



Schublüfter 4 GL 90



Glaseinsatz im Auszug

Für alle Schublüfter gilt: Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 - 75 cm  
 Empfohlener Abstand über Gaskochstelle: 65 - 85 cm

Modell	Best.Nr	EAN-Code
4 GL 90	8632 90	4051543063386
4 GL 60	8632 60	4051543063379
Aktiv-Kohlefilter KSC 700 (1 Paar)	9208 95	4051543000329

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014