

**ACHTUNG:** Informationen zu Umluftmodul und Abluftmodul siehe Folgeblatt. »

## FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug

59

### KXI 1062 Basic-PLUS (rahmenlos)

Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten:

- Flächenbündig
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



#### Ausstattungsmerkmale

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Bedienung</b>              | · Touch-Control-Bedienung  |
| <b>Sicherheit</b>             | · Kindersicherung  |
|                               | · Überlaufschutz   |
|                               | · Überhitzungsschutz „leerer Topf“   |
|                               | · Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“   |
|                               | · Restwärmeanzeige   |
|                               | · Betriebsdauerbegrenzung  |
| <b>Ausstattung</b>            | · Display-Anzeigen rot   |
|                               | · 10 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 1 Boosterstufe)                          |
|                               | · 2-fach Booster   |
|                               | · 1 Doppel-Booster   |
|                               | · 2-fach Timer (max. je 99 Minuten)  |
|                               | · Kurzeitwecker  |
|                               | · Topferkennung  |
|                               | · Topfgrößenerkennung  |
|                               | · Manuelle Brückenschaltung (die beiden Kochzonen können zur Bräterzone gebrückt werden) |
|                               | · Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)                |
| <b>2 Induktions-Kochzonen</b> | · rechts 215 x 195 mm; 1,85 kW   |
|                               | · links 215 x 195 mm; 3 kW   |
|                               | · Bräterzone: 3,7 kW   |

#### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	590/63-210/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	570/500 mm (580/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
<b>Spannung</b>	230 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	3,7 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

**Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.**



KXI 1062 Basic-PLUS mit geschlossener Absaugklappe



KXI 1062 Basic-PLUS mit offener Absaugklappe und Seitenleisten



Absaugklappe geöffnet

Modell	Best.Nr	EAN-Code
<b>KXI 1062 Abluft/Umluft</b>	1062 80	4051543084374
<b>2 Seitenleisten</b>	9207 46	4029808391888
<b>Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) P 220</b> (es ist 1 Stück notwendig)	9209 20	4051543063041
<b>Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox</b> (Sonderlänge 1,55 m (+0,55 m))	9211 11	4051543068312
<b>Lüftungsgitter (1 Stück)</b> Luftdurchlass 265 cm², BxHxT 480x85x12 mm, Alu eloxiert (Es ist mindestens 1 Stück notwendig)	9210 26	4051543067063

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**ACHTUNG:** Anhang zu Flächeninduktion mit Kochfeldabzug KX1 1062 Basic-PLUS (rahmenlos)

## Kochfeldabzug

### Abluft-/Umluftmodul

#### Ausstattungsmerkmale Abluftmodul

<b>Bedienung</b>	· Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
<b>Leistungsstufen</b>	· 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Besonderheiten</b>	· 7-Segment-Anzeige rot · Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche · Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe · Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,35 l Flüssigkeit auf) · Nachlaufautomatik · Kindersicherung · Fettfilterreinigungsanzeige · 1 großer Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
<b>Montage Motorbox</b>	· Die Motorbox hat folgende Installationsmöglichkeiten: - Kann direkt auf Fußboden gestellt werden - Höheneinstellung + 18 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass 90° drehbar nach unten oder hinten) - Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass 90° drehbar nach unten oder hinten) - Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise - Schubladenauszüge sind möglich
<b>Abluftstutzen</b>	· Ø 150 · Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt · Umluftbetrieb möglich (Einschub für Profi-Aktivkohlefilter P 220 vorhanden) · Profi-Aktivkohlefilter P 220 gehört nicht zum Lieferumfang
<b>Energie-Effizienzklasse</b>	· B*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	· 54,0 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	· B*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	· – **
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	· A*
<b>Geräusch min./max.</b>	
<b>Normalstufe</b>	· 37/60 dB*
<b>Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe</b>	· 170/450/545 m <sup>3</sup> /h*
<b>Technische Daten Motorbox</b>	
<b>Gerät B/H/T</b>	· 503/474-654/234 mm
<b>Spannung</b>	· 230 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	· 275 W
<b>Anschlusskabel</b>	· Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang